



# Teknisk datablad

**Navn:**

Arenal

**Serie:**

CC Terrazzo Classic

**Farve:**

Hvid

**Format:**

Se nedenfor

**Rektificeret:**

Ja

**Tykkelse:**

Se nedenfor

**Skridgruppe:**

Se nedenfor

**Type:**

Terrazzo

| Teknisk parameter             | Standardkrav<br>EN 13748-1                | CC Terrazzo serien                        |
|-------------------------------|---|---|
| Længde- og<br>breddeafvigelse | ± 0,3%                                    | ± 0,3%                                    |
| Tykkelsesafvigelse            | Tykkelse < 40 mm: Maks. ± 2 mm            | Maks. ± 2 mm                              |
| Vandabsorbering               | Uimprægneret: ≤ 8,0%                      | Uimprægneret: 3,4%                        |
| Bøjningsmodstand              | ≥ 5,00 MPa                                | 10,2 MPa                                  |
| Brudstyrke                    | Ikke påkrævet                             | 70 N/mm <sup>2</sup>                      |
| Dyb slidstyrke                | ≤ 30 cm <sup>3</sup> / 50 cm <sup>2</sup> | 16,5 cm <sup>3</sup> / 50 cm <sup>2</sup> |
| Frostsikkerhed                | Ikke påkrævet                             | Nej                                       |
| Brandmodstand                 | A1 <sub>fl</sub>                          | A1 <sub>fl</sub>                          |

|  |
|--|
| <b>Formater:</b>   |
| 20x20 cm / 25x25 cm / 30x30 cm / 30x60 cm / 40x40 cm (standard) / 40x60 cm / 50x50 cm / 60x60 cm |

| Tykkelser:       | Overflader:   | Vægt pr. m <sup>2</sup>          |
|------------------|---------------|----------------------------------|
| 20 mm (standard) | R9 (standard) | 20 mm: 52 kg pr. m <sup>2</sup>  |
| 30 mm            | R10           | 30 mm: 78 kg pr. m <sup>2</sup>  |
| 40 mm            | R11           | 40 mm: 104 kg pr. m <sup>2</sup> |